

## Dif M

DIF 010 020 013S 8040 10 40 SD 65 00




Sıva Üstü Armatür




|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Armatür Grubu</b>             | Sıva Üstü                                 |
| <b>Montaj Tipi</b>               | Sıva Üstü                                 |
| <b>Armatür Rengi</b>             | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9016 |
| <b>Gövde</b>                     | Alüminyum Ekstrüzyon □□                   |
| <b>Optik</b>                     | 15° 30° 40° Reflektör & Şeffaf Difüzör    |
| <b>Işık Kaynağı</b>              | LED                                       |
| <b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b> | CLASS II                                  |
| <b>IP</b>                        | 65  |
| <b>IK</b>                        | 03  |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>         | -20°C / +40°C                             |
| <b>Işık Akısı</b>                | 1183                                      |
| <b>Tüketim Gücü</b>              | 13  |
| <b>Armatür Verimliliği</b>       | 91 lm/W                                   |
| <b>Renk Geri Verim (CRI)</b>     | >80                                       |
| <b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | 2700K/3000K/4000K/6500K                   |
| <b>Renk Toleransı</b>            | < 3 SDCM                                  |
| <b>Driver Tipi</b>               | On/Off                                    |
| <b>Driver Markası</b>            | Tridonic                                  |
| <b>LED Markası</b>               | Samsung                                   |
| <b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>  | 220-240 V AC 50/60 Hz                     |
| <b>Güç Faktörü</b>               | >0.9                                      |
| <b>Surge</b>                     | 1kV                                       |
| <b>THD (AKIM)</b>                | >%20                                      |
| <b>LED ömrü</b>                  | >100.000 saat                             |
| <b>Opsiyon</b>                   | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti   |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri





## Dif M

DIF 010 020 013S 8040 10 40 SD 65 00



Sıva Üstü Armatür



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu                            | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik         | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
|              | DIF 010 020 013S 8040 10 40 SD 65 00 | 13      | 1183            | >80 | 4000    | 40° Reflektör | Ø97x200      |