

Cap

CAP 030 021 033P 8040 10 99 CA 20 00




Sarkit Armatür




Armatür Grubu	Sarkit
Montaj Tipi	Sarkit
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum
Optik	Yansıtıcı Gövde & Cam
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	4500
Tüketim Gücü	33
Armatür Verimliliği	130 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
19000319	CAP 030 021 033P 8040 10 99 CA 20 00	33	4500	>80	4000	120° Cam	Ø300x210

www.atelaydinlatma.com