


Rotundatus

ROT 055 055 060M 8040 10 99 OP 66 00




Direğe Monte Park & Bahçe Armatür




| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Armatür Grubu | Park & Bahçe |
| Montaj Tipi | Direğe Monte |
| Armatür Rengi | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon □ □ |
| Optik | Opal Difüzör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 66 |
| IK | 08 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 600 |
| Tüketim Gücü | 60 |
| Armatür Verimliliği | 100 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kittli |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------------|--------------|
| | ROT 055 055 060M 8040 10 99 OP 66 00 | 60 | 600 | >80 | 4000 | 360° Opal Difüzör | 550x550 |

www.atelaydinlatma.com