


Trio

TRİ 2000 2000 030M 8040 10 30 AS 66 00




Beton Park & Bahçe Armatür




| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Armatür Grubu | Park & Bahçe |
| Montaj Tipi | Beton |
| Armatür Rengi | RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010 |
| Gövde | Alüminyum Ekstrüzyon |
| Optik | Reflektör |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 66 |
| IK | 08 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 4200 |
| Tüketim Gücü | 30 |
| Armatür Verimliliği | 140 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
| | TRİ 2000 2000 030M 8040 10 30 AS 66 00 | 30 | 4200 | >80 | 4000 | AS° Reflektör | 2000 |

www.atelaydinlatma.com