

# Luma PC


LMP 007 120 032S 8040 10 99 OP 65 00



Sıva Üstü Endüstriyel Armatür



<b>Armatür Grubu</b>	Endüstriyel
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Gövde</b>	Gri Polikarbonat
<b>Optik</b>	Opal Polikarbonat
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	09
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	3840
<b>Tüketim Gücü</b>	32
<b>Armatür Verimliliği</b>	123 lm/W
<b>Renksel Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Tridonic
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	70.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	LMP 007 120 032S 8040 10 99 OP 65 00	32	3840	>80	4000	120° Polikarbonat	55x72x1200

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)