

Glow 3X

GLW 010 078 145S 8040 10 02 LN 66 00




Endüstriyel Armatür




| | |
|----------------------------------|---|
| Armatür Grubu | Endüstriyel |
| Armatür Rengi | RAL 9005 |
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| Optik | 60° / 90° / 30x70° Lens |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 66 |
| IK | 09 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 22237 |
| Tüketim Gücü | 145 |
| Armatür Verimliliği | 153,36 lm/W |
| Renkset Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | 100.000 saat |
| Opsiyon | Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli / Endüstriyel / Temperli Cam |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------------|--------------|
| | GLW 010 078 145S 8040 10 02 LN 66 00 | 145 | 22237 | >80 | 4000 | 30°x70° Lensli | 293x321x81 |

www.atelaydinlatma.com