

# Around

ARD 032 010 160S 8040 10 60 LN 65 00




Sıva Üstü Endüstriyel Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Endüstriyel
<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005
<b>Gövde</b>	Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
<b>Optik</b>	60° / 90° Pc Lens
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	08
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-20°C / +40°C
<b>Işık Akısı</b>	24124
<b>Tüketim Gücü</b>	160
<b>Armatür Verimliliği</b>	157 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>80
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	2700K / 3000K / 4000K / 6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Driver Markası</b>	Philips
<b>LED Markası</b>	Samsung
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	4kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>100.000 saat
<b>Opsiyon</b>	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli / Endüstriyel

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	ARD 032 010 160S 8040 10 60 LN 65 00	160	24124	>80	4000	60° Pc Lens	Ø320x108

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)