

# Promete M


PRO 042 038 180Y 8040 10 AS LN 66 00

Yol Aydınlatma & Projektör Armatür




<b>Armatür Grubu</b>	Yol Aydınlatma & Projektör
<b>Armatür Rengi</b>	RAL 9005
<b>Gövde</b>	Alüminyum Enjeksiyon Elektrostatik Toz Boyalı□□□□□
<b>Optik</b>	Simetrik / Asimetrik° Lens & Temperli Cam
<b>Işık Kaynağı</b>	LED
<b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b>	CLASS II
<b>IP</b>	66
<b>IK</b>	08
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	-40°C / +55°C
<b>Işık Akısı</b>	21600
<b>Tüketim Gücü</b>	180
<b>Armatür Verimliliği</b>	120 lm/W
<b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>	>70
<b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b>	3000K/4000K/6500K
<b>Renk Toleransı</b>	< 3 SDCM
<b>Driver Tipi</b>	On/Off
<b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Güç Faktörü</b>	>0.9
<b>Surge</b>	1kV
<b>THD (AKIM)</b>	>%20
<b>LED ömrü</b>	>100.000 saat

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PRO 042 038 180Y 8040 10 AS LN 66 00	180	21600	>70	4000	Asimetrik Lensli	420x379x65

[www.atelaydinlatma.com](http://www.atelaydinlatma.com)