

Via

VIA 006 023 014D 8040 10 30 CA 65 00




Sıva Üstü Duvara Montaj Armatür




| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Armatür Grubu | Duvara Montaj |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Gövde | Alüminyum Ekstrizyon□□□□□ |
| Optik | Reflektör & Cam |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 1260 |
| Tüketim Gücü | 14 |
| Armatür Verimliliği | 90 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K/3000K/4000K/6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|---------------|--------------|
| 18100057□ | VIA 006 023 014D 8040 10 30 CA 65 00 | 14 | 1260 | >80 | 4000 | 30° Reflektör | Ø60x230mm |

www.atelaydinlatma.com