




Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9010 - RAL 9005
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon □
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1170 lm / 630 lm / 810 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
13001762	REC 010 008 007A 8040 10 15 SD 44 00	7	630	>80	4000	15° Reflektör	Ø100x88
13001786	REC 010 008 007A 8040 10 30 SD 44 00	7	630	>80	4000	30° Reflektör	Ø100x88
13001810	REC 010 008 007A 8040 10 40 SD 44 00	7	630	>80	4000	40° Reflektör	Ø100x88
13001834	REC 010 008 009A 8040 10 15 SD 44 00	9	810	>80	4000	15° Reflektör	Ø100x88
13001858	REC 010 008 009A 8040 10 30 SD 44 00	9	810	>80	4000	30° Reflektör	Ø100x88
13001882	REC 010 008 009A 8040 10 40 SD 44 00	9	810	>80	4000	40° Reflektör	Ø100x88
13001906	REC 010 008 013A 8040 10 15 SD 44 00	13	1170	>80	4000	15° Reflektör	Ø100x88
13001930	REC 010 008 013A 8040 10 30 SD 44 00	13	1170	>80	4000	30° Reflektör	Ø100x88
13001954	REC 010 008 013A 8040 10 40 SD 44 00	13	1170	>80	4000	40° Reflektör	Ø100x88