

Pure L




Sıva Altı Downlight & Spot Armatür



Armatür Grubu	Downlight & Spot
Montaj Tipi	Sıva Altı
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9010 - RAL 9006
Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Optik	15° 30° 40° Reflektör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	44
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3380 lm / 4500 lm
Tüketim Gücü	26 W / 33 W
Armatür Verimliliği	90 lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti


Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	PUR 013 011 026T 8040 10 15 SD 40 00	26	3380	>80	4000	15° Reflektör	Ø155x148
	PUR 013 011 026T 8040 10 30 SD 40 00	26	3380	>80	4000	30° Reflektör	Ø155x148
	PUR 013 011 026T 8040 10 40 SD 40 00	26	3380	>80	4000	40° Reflektör	Ø155x148
	PUR 013 011 033T 8040 10 15 SD 40 00	33	4500	>80	4000	15° Reflektör	Ø155x148
	PUR 013 011 033T 8040 10 30 SD 40 00	33	4500	>80	4000	30° Reflektör	Ø155x148
	PUR 013 011 033T 8040 10 40 SD 40 00	33	4500	>80	4000	40° Reflektör	Ø155x148