





|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Armatür Grubu</b>             | Sarkıt                                   |
| <b>Montaj Tipi</b>               | Sarkıt                                   |
| <b>Armatür Rengi</b>             | RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010           |
| <b>Gövde</b>                     | Alüminyum Ekstrüzyon □ □                 |
| <b>Optik</b>                     | Opal Difüzör                             |
| <b>Işık Kaynağı</b>              | LED                                      |
| <b>Elektriksel Koruma Sınıfı</b> | CLASS II                                 |
| <b>IP</b>                        | 20                                       |
| <b>IK</b>                        | 02                                       |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>         | -20°C / +40°C                            |
| <b>Işık Akısı</b>                | 4800 lm / 6400 lm                        |
| <b>Tüketim Gücü</b>              | 60 W / 80 W                              |
| <b>Armatür Verimliliği</b>       | 80 lm/W                                  |
| <b>Renkset Geri Verim (CRI)</b>  | >80                                      |
| <b>Işık Renk Sıcaklığı (CCT)</b> | 2700K/3000K/4000K/6500K                  |
| <b>Renk Toleransı</b>            | < 3 SDCM                                 |
| <b>Driver Tipi</b>               | On/Off                                   |
| <b>Driver Markası</b>            | Tridonic                                 |
| <b>LED Markası</b>               | Samsung                                  |
| <b>Giriş Gerilimi / Frekans</b>  | 220-240 V AC 50/60 Hz                    |
| <b>Güç Faktörü</b>               | >0.9                                     |
| <b>Surge</b>                     | 1kV                                      |
| <b>THD (AKIM)</b>                | >%20                                     |
| <b>LED ömrü</b>                  | >70.000 saat                             |
| <b>Opsiyon</b>                   | On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli |

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu                            | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik        | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|--------------|--------------|
| 19000013 □   | BEL 060 012 060P 8040 10 99 OP 40 00 | 60      | 4800            | >80 | 4000    | 120° Difüzör | 900x120      |
| 19000037 □   | BEL 120 012 080P 8040 10 99 OP 40 00 | 80      | 6400            | >80 | 4000    | 120° Difüzör | 1200x120     |