





Armatür Grubu	Sarkıt
Montaj Tipi	Sarkıt
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum□□□
Optik	MR16 / GU10
Işık Kaynağı	LedAmpul
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	3100 lm
Tüketim Gücü	25 W
Armatür Verimliliği	lm/W
Renkssel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	FIN 130 030 020P 0040 10 36 AP 20 00	25	3100	>80	4000	36° Led Ampul	1300x125x300