





Armatür Grubu	Sarkit
Montaj Tipi	Sarkit
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Dkp Sac □□
Optik	MR16/GU10
Işık Kaynağı	Optik Reflektör
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	20
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	1170 lm / 630 lm / 810 lm
Tüketim Gücü	13 W / 7 W / 9 W
Renk Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SKW 006 030 007P 8040 10 15 SD 40 00	7	630	>80	4000	15° Reflektör	Ø60x300mm □
	SKW 006 030 007P 8040 10 30 SD 40 00	7	630	>80	4000	30° Reflektör	Ø60x300mm □
	SKW 006 030 007P 8040 10 40 SD 40 00	7	630	>80	4000	40° Reflektör	Ø60x300mm □
	SKW 006 030 009P 8040 10 15 SD 40 00	9	810	>80	4000	15° Reflektör	Ø60x300mm □
	SKW 006 030 009P 8040 10 30 SD 40 00	9	810	>80	4000	30° Reflektör	Ø60x300mm □

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	SKW 006 030 009P 8040 10 40 SD 40 00	9	810	>80	4000	40° Reflektör	Ø60x300mm □
	SKW 006 030 013P 8040 10 15 SD 40 00	13	1170	>80	4000	15° Reflektör	Ø60x300mm □
	SKW 006 030 013P 8040 10 30 SD 40 00	13	1170	>80	4000	30° Reflektör	Ø60x300mm □
	SKW 006 030 013P 8040 10 40 SD 40 00	13	1170	>80	4000	40° Reflektör	Ø60x300mm □