

Hoap Moss




Sarkıt Akustik Çözümler Armatür



Armatür Grubu	Akustik Çözümler
Montaj Tipi	Sarkıt
Armatür Rengi	RAL 9005 - RAL 9006 - RAL 9010
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon & Akustik Panel □□□□□
Optik	Opal Difüzör
Işık Kaynağı	LED
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +40°C
Işık Akısı	6010 lm / 7730 lm / 9650 lm
Tüketim Gücü	38 W / 52 W / 65 W
Armatür Verimliliği	158 lm/W
Renksel Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K/3000K/4000K/6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Driver Markası	Tridonic
LED Markası	Samsung
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>70.000 saat
Opsiyon	On-Off / Dali / 1-10V / Acil Durum Kiti

Teknik Çizim



Fotometrik Eğri



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
15002761□	HPM 060 010 038S 8040 10 99 OP 40 00	38	6010	>80	4000	120° Difüzör	Ø600x10
15002785□	HPM 090 010 052S 8040 10 99 OP 40 00	52	7730	>80	4000	120° Difüzör	Ø900x10
15002809	HPM 120 010 065S 8040 10 99 OP 40 00	65	9650	>80	4000	120° Difüzör	Ø1200x10

www.atelaydinlatma.com