



Armatür Grubu
Montaj Tipi
Armatür Rengi

Park & Bahçe
Beton
RAL 9006 - RAL 9005 - RAL 9010

Gövde
Optik
Işık Kaynağı
Elektriksel Koruma Sınıfı
IP
IK

Dkp Sac & Ahşap
Opal Difüzör
LED
CLASS II
65
09

Çalışma Sıcaklığı

-20°C / +40°C

Işık Akısı

720 lm

Tüketim Gücü

7 W

Armatür Verimliliği

103 lm/W

Renkset Geri Verim (CRI)

>80

Işık Renk Sıcaklığı (CCT)

2700K/3000K/4000K/6500K

Renk Toleransı

< 3 SDCM

Driver Tipi

On/Off

Driver Markası

Tridonic

LED Markası

Samsung

Giriş Gerilimi / Frekans

220-240 V AC 50/60 Hz

Güç Faktörü

>0.9

Surge

1kV

THD (AKIM)

>%20



LED ömrü

>70.000 saat

Opsiyon

On-Off / Dali / 1-10V

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	LAT 022 023 007Y 8030 10 99 OP 65 00	7	720	>80	4000	120° Opal Difüzör	230x220x70
74000027□	LAT 022 058 007Y 8030 10 99 OP 65 00	7	720	>80	4000	120° Opal Difüzör	580x220x70