




| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Armatür Grubu | Cephe & Peyzaj |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü |
| Gövde | Polikarbon |
| Optik | Polikarbon Akrilik |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 65 |
| IK | 02 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 869 lm |
| Tüketim Gücü | 12 W |
| Armatür Verimliliği | 69 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | >70.000 saat |
| Opsiyon | On-Off / Dali / 1-10V |

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|---------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------------------------|-------------------|
| | TUB 002 100 0012S 8040 10 99 OP 65 00 | 12 | 869 | >80 | 4000 | 180° Polikarbon Akrilik | Ø30mm L:1000□□ |