

Glow X




Endüstriyel Armatür



| | |
|----------------------------------|--|
| Armatür Grubu | Endüstriyel |
| Armatür Rengi | RAL 9005 |
| Gövde | Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde |
| Optik | 60° / 90° / 30x70° Lens |
| Işık Kaynağı | LED |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | CLASS II |
| IP | 66 |
| IK | 09 |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +40°C |
| Işık Akısı | 7668 lm |
| Tüketim Gücü | 50 W |
| Armatür Verimliliği | 153,36 lm/W |
| Renksel Geri Verim (CRI) | >80 |
| Işık Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K / 3000K / 4000K / 6500K |
| Renk Toleransı | < 3 SDCM |
| Driver Tipi | On/Off |
| Driver Markası | Tridonic |
| LED Markası | Samsung |
| Giriş Gerilimi / Frekans | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Güç Faktörü | >0.9 |
| Surge | 1kV |
| THD (AKIM) | >%20 |
| LED ömrü | 100.000 saat |
| Opsiyon | Dali / 1-10V / Acil Durum Kitli / Endüstriyel /Temperli Cam |

Teknik Çizim




Fotometrik Eğri



www.atelaydinlatma.com

Teknik Çizim



| Sipariş Kodu | Ürün Kodu | Güç (W) | Işık Akısı (LM) | CRI | CCT (K) | Optik | Ölçüler (mm) |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----|---------|----------------|--------------|
| | GLW 010 029 050S 8040 10 02 LN 66 00 | 50 | 7668 | >80 | 4000 | 30°x70° Lensli | 293x105x81 |
| | GLW 010 026 050S 8040 10 90 LN 66 00 | 50 | 7668 | >80 | 4000 | 90° Lensli | 293x105x81 |
| | GLW 010 029 050S 8050 10 60 LN 66 00 | 50 | 7668 | >80 | 4000 | 60° Lensli | 293x105x81 |