




Armatür Grubu	Acil Durum & Yönlendirme
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Gövde	ABS Gövde□□
Optik	Hareketli Gövde
Işık Kaynağı	Led Ampul 45° Lensli
Elektriksel Koruma Sınıfı	CLASS II
IP	40
IK	02
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +45°C
Işık Akısı	1100 lm
Tüketim Gücü	3 W
Armatür Verimliliği	91,5 lm/W
Renkset Geri Verim (CRI)	>80
Işık Renk Sıcaklığı (CCT)	6500K
Renk Toleransı	< 3 SDCM
Driver Tipi	On/Off
Giriş Gerilimi / Frekans	220-240 V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	>0.9
Surge	1kV
THD (AKIM)	>%20
LED ömrü	>50.000 saat
Opsiyon	3 Saat - 5 Saat

Teknik Çizim



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Güç (W)	Işık Akısı (LM)	CRI	CCT (K)	Optik	Ölçüler (mm)
	TRL 036 012 012A 8065 13 45 LN 65 00 3S	3	1100	>80	4000	45° Led Ampul	268x141x41